

## LETTO GINECOLOGICO AD ALTEZZA REGOLABILE

Scheda  
Tecnica

Cod. MO01037

PAG. 1/2



### CARATTERISTICHE GENERALI

---

La struttura realizzata in metallo Fe360; la sua regolazione in altezza avviene mediante attuatore elettrico (motore) potenza 6000N con comando a pedale. La base molto solida è costruita in tubolare ovale 50x25x2; il telaio superiore in tubolare rettangolare 50x20x1.5. I suoi punti di rotazione sono montati su bronzine autolubrificanti; durante il suo movimento il lettino non subisce alcuno spostamento Antero-posteriore. La testiera è regolabile mediante molla a gas (cilindro) potenza 600N, inclinazione massima 60° c.a. in positivo e 10° c.a. in negativo; anche il cuscino centrale si aziona mediante molla a gas con la medesima potenza ed ha un'inclinazione massima di 65° c.a. in positivo. L'intera struttura è verniciata con polvere epossidica di colore bianco. Il piano d'uso con imbottitura ad alta densità ignifuga classe 1 IM è ricoperto in tessuto spalmato (skai) ignifugo classe 1 IM lavabile con i normali detersivi presenti in commercio. In dotazione oltre al porta rotolo ed il piedino regolabile abbiamo due comodi cuscini anatomici in schiuma espansa regolabili in tutte le direzioni; il loro bloccaggio avviene grazie ad un volantino diam. 50 fil. 10Ma posizionato sul loro supporto scorrevole. È presente anche un contenitore in acciaio inox a forma rettangolare scorrevole longitudinalmente, posta sotto la seduta (dimensioni 37cm x27cmx5cm).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

---

I materiali di costruzione sono tubolari ovali e tondi da mobilio Uni 7947/81 e 8913, DIN 2394, bussole filettate in AVP, piatti in Fe.

Il piano imbottito ha una base in materiale ligneo, l'imbottitura in poliuretano espanso ignifuga classe 1 Im è ricoperta in tessuto spalmato (skai, finta pelle) ignifugo di classe 1 Im.

La struttura segue un processo di fosfosgrassaggio, risciacquatura e applicazione della vernice in polvere polimerizzata a 200°.

Il colore è bianco Ral.9003, il suo spessore minimo è 70/80 micron. La finitura è lucida.

### DIMENSIONI

---

Lunghezza 195 cm. Larghezza 60 cm. Altezza 48/95 cm.



### PORTATA

150 Kg.

### PESO

74 Kg.

### OPTIONAL

COD. OPT1MO Foro facciale

COD. 9009 L Pulsantiera + COD. M1.9010 L Cavo a T

COD. A12LVP Cosciali anatomici personalizzati (colore)

COD. MO01037/R 4 Ruote di cui 2 con freno totale (specificare in fase d'ordine)

### PULIZIA

Utilizzare i comuni detergenti presenti in commercio neutri.

**Colori rivestimento:** specificare il colore del rivestimento posizionando la lettera iniziale dello stesso dopo il codice prodotto es: MO01037N colore nero



### SPECIFICHE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1 CONFORME AI REQUISITI DIRETTIVA CEE 93/42



- Cosciali anatomici orientabili



- Molle a gas per regolazione cuscini